

ZNR™ EPOBOND

Epoksi Esaslı Akışkan ,Ankraj Ve Montaj Harcı

Ürün Tanım	Epoksi esaslı, iki bileşenli, yatay kullanılabilen, nem toleranslı, yüksek performanslı, solventsiz, akışkan, hazır ,ankraj ve montaj malzemesidir.	
Ürün No	311	
Kullanım Alanları	<ul style="list-style-type: none"> • Eski betonun yeni betona yapışmasından kullanılır. • Demir filizi ekimi; ankraj işleri için, • Beton tamiratlarında, • Metal profillerin betona montajında, • Ankraj elemanlarının sabitlenmesinde kullanılır. 	
Özellikleri/Avantajları	<ul style="list-style-type: none"> • Kuru ve nemli yüzeylerde kullanılabilir.Solvent içermez. • Rötreye yapmaz.Erken yüksek dayanım sağlar. • Kimyasal ve mekanik aşınma dayanımı çok yüksektir. • Kullanımı oldukça kolaydır. 	
Teknik Veri	Renk	Sarımtırak kahverengi
	Ambalaj	5,0 kg (A+B) set
	Yoğunluk	~1,30 kg/m ³ A+B set karışmış halde (23°C)
	Viskozite	95 – 105 KU (~1860 mPa.s)
	Hacimde Değişme	Değişmez. Rötreye yapmaz.
	Sarfiyat	1 mm kalınlık için ~1,3 kg/m ² Ankraj uygulamaları için sarfiyat tablosunu temin edebilirsiniz.
	Depolama	Raf ömrü yaklaşık 1 yıldır. Ürünler serin ve kuru bir ortamda istiflenmelidir.
Yüzey Hazırlığı	Uygulama yapılacak zemin gevşek parçalardan, yağ ve diğer kimyasallardan arındırılmış, çatlaksız, temiz, kuru veya az nemli olmalıdır. Nemli yüzeylere yapılacak uygulamadan önce aderans testi yapılmalıdır.	
Hazırlama Talimatı	Önce A bileşenini kendi içinde mekanik olarak karıştırınız.(400 devir/dakika bir karıştırıcı ile). B bileşenini A bileşenine tamamen ekledikten sonra homojen bir karışım elde edene kadar 2 dakika boyunca sürekli olarak karıştırınız.	
Uygulama	Genel amaçlı yapıştırma; ZNREPOBONDher iki tarafa da uygulanmalı ve tam kuruma gerçekleşene kadar parçalar hareket ettirilmemelidir. Demir filizi ekimi (ankraj işleri) için sarfiyat tablosunu teknik ekibimizden temin edebilirsiniz.	
Genel Hususlar	Yukarıdaki ürün bilgi ve açıklamaları deneyimlerimiz ve dikkatli araştırmalarımızın sonucu, yol gösterme amaçlı hazırlanmıştır. İlgili materyallerin çeşitliliği, farklı inşaat ve çalışma koşulları bireysel olarak tarafımızdan kontrol edilemez veya etkilenemez. Kontrolümüz dışındaki uygulamalarda garanti durumu yalnızca satılan ürün kalitesiyle sınırlıdır. Ürün imalatı dışında uygulama ile ilgili hiç bir garanti verilmemektedir. Bu teknik föy, daha önceki mevcut föyleri geçersiz kılar. Yapılan çalışmanın kalitesi, sizin ürünü profesyonelce kullanmanıza göre değişebilir. Kararsız kalma durumunda, küçük bir test yapınız veya teknik yardım alınız.	
İmha Etme	Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.	
Güvenlik Bilgileri	Ürünleri çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Ürünlerin kapaklarını kapalı olarak muhafaza ediniz. Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.	